



CENNIK

v.02.19

Padilla Polska sp. z o.o., siedziba: ul. Wybieg 10, 61-315 Poznań

www.padilla.pl email: biuro@padilla.pl tel. (+4861) 872-66-35; fax (+4861) 879-83-51

NIP 782-22-75-844; REGON 634499709; KRS 0000172917 Sąd Rejonowy w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy: 500.000,00
Konto: Bank Millennium 27 1160 2202 0000 0000 4470 4805

Drzwi bez
odporności
ogniowej,
drzwi
przeciwpożarowe,
akcesoria drzwiowe

SPIS TREŚCI

DRZWI ZEWNĘTRZNE BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	3
DRZWI WEWNĘTRZNE BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	4
DRZWI WEWNĘTRZNE PRZECIWPOŻAROWE EI ₂ 30	5
DRZWI WEWNĘTRZNE PRZECIWPOŻAROWE EI ₂ 60	6
DRZWI DYMOSZCZELNE S60	7
DRZWI BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ORAZ PRZECIWPOŻAROWE DOSTĘPNE NA INDYWIDUALNE ZAPYTANIE	8
AKCESORIA DLA DRZWI PADILLA	9
PRZESZKLENIA	12
USŁUGI I INFORMACJE DODATKOWE	13
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY	14

DRZWI ZEWNĘTRZNE BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

Drzwi Multiuso Classic

Uszczelki		
Kod towaru	Opis	PLN
US ZEW	Kpl. uszczelnień dla drzwi zewnętrznych 1-skrzydłowych	170
US2 ZEW	Kpl. uszczelnień dla drzwi zewnętrznych 2-skrzydłowych	340

Drzwi 1-skrzydłowe		
Kod handlowy	Wymiar w świetle muru	PLN
70 CM	800 x 2060	687
80 CM	890 x 2060	715
90 CM	990 x 2060	753
100 CM	1100 x 2060	1061
110 CM	1200 x 2060	1066
120 CM	1300 x 2060	1124

Drzwi 2-skrzydłowe		
Kod handlowy	Wymiar w świetle muru	PLN
120/2 CM (80+ reszta)	1290x 2060	1750
130/2 CM (90+ reszta)	1390x 2060	1793
140/2 CM (90+ reszta)	1490x 2060	1863
150/2 CM (90+ reszta)	1590x 2060	1863
170/2 CM (80+ reszta)	1770x 2060	1971
190/2 CM (90+ reszta)	1970x 2060	2040

CHARAKTERYSTYKA STANDARDOWA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH MT Classic

- ❖ Ościeżnica narożnikowa kierunkowa z blachy stalowej galwanizowanej, z wgłębieniem dla uszczelki, wykończona farbą epoksydową, w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7035;
- ❖ Skrzydło o grubości 53 mm, z blachy stalowej galwanizowanej w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7035;
- ❖ Wypełnienie: polistyren rozprężony;
- ❖ 2 zawiasy/skrzydło;
- ❖ Klamka przeciwwzaczepowa z poliamidu w kolorze czarnym;
- ❖ Zamek zasuwkowo-zapadkowy;
- ❖ Ciężar skrzydła – 15 kg/m²
- ❖ Komplet uszczelki dla drzwi zewnętrznych (należy doliczyć do ceny drzwi)

DRZWI WEWNĘTRZNE BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

Drzwi MT REVERSIBLE Classic



Drzwi 1-skrzydłowe Reversible (uniwersalne: prawo-lewe)		
Kod handlowy	Wymiar w świetle muru	PLN
70 CM REV	800 x 2060	647
80 CM REV	890 x 2060	675
90 CM REV	990 x 2060	713
100 CM REV	1100 x 2060	1021
110 CM REV*	1200 x 2060	1026
120 CM REV*	1300 x 2060	1084

* powyżej szerokości 1100 drzwi wyposażone w zawiasy przeciwpożarowe

Drzwi 2-skrzydłowe		
Kod handlowy	Wymiar w świetle muru	PLN
120/2 CM (80+ reszta)	1290x 2060	1750
130/2 CM (90+ reszta)	1390x 2060	1793
140/2 CM (90+ reszta)	1490x 2060	1863
150/2 CM (90+ reszta)	1590x 2060	1863
170/2 CM (80+ reszta)	1770x 2060	1971
190/2 CM (90+ reszta)	1970x 2060	2040

CHARAKTERYSTYKA STANDARDOWA DRZWI WEWNĘTRZNYCH MT REVERSIBLE Classic

- ❖ Ościeżnica narożnikowa uniwersalna z blachy stalowej galwanizowanej, z wgłębieniem dla uszczelki, wykończona farbą epoksydową, w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7035;
- ❖ Skrzydło o grubości 53 mm, z blachy stalowej galwanizowanej w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7035;
- ❖ Wypełnienie: polistyren rozprężony;
- ❖ 2 zawiasy/skrzydło;
- ❖ Klamka przeciwzaczepowa z poliamidu w kolorze czarnym;
- ❖ Zamek zasuwkowo-zapadkowy;
- ❖ Ciężar skrzydła – 15 kg/m²

DRZWI WEWNĘTRZNE PRZECIWPOŻAROWE EI₂ 30

Drzwi PAD EI₃₀ REVERSIBLE Classic



Drzwi 1-skrzydłowe Reversible EI ₃₀ (uniwersalne: prawo-lewe)		
Kod handlowy	Wymiar w świetle muru	PLN
70 PAD EI ₃₀ REV	800 x 2060	988
80 PAD EI ₃₀ REV	890 x 2060	988
90 PAD EI ₃₀ REV	1010 x 2060	1059
100 PAD EI ₃₀ REV	1100 x 2060	1226
110 PAD EI ₃₀ REV	1200 x 2060	1334

Drzwi 2-skrzydłowe EI ₃₀		
Kod handlowy	Wymiar w świetle muru	PLN
110/2 PAD EI ₃₀ (55+55)	1200 x 2060	2306
120/2 PAD EI ₃₀ (60+60)	1290 x 2060	2393
130/2 PAD EI ₃₀ (65+65)	1420 x 2060	2463
140/2 PAD EI ₃₀ (70+70)	1500 x 2060	2560
150/2 PAD EI ₃₀ (90+ reszta)	1600 x 2060	2668
160/2 PAD EI ₃₀ (90+ reszta)	1700 x 2060	2835
170/2 PAD EI ₃₀ (90+ reszta)	1800 x 2060	2835
180/2 PAD EI ₃₀ (90+ reszta)	1900 x 2060	3003
190/2 PAD EI ₃₀ (90+ reszta)	2000 x 2060	3003

CHARAKTERYSTYKA STANDARDOWA DRZWI WEWNĘTRZNYCH PAD EI₃₀ REVERSIBLE Classic

- ❖ Ościeżnica narożnikowa uniwersalna z blachy stalowej galwanizowanej, z wgłębieniem dla uszczelki, wykończona farbą epoksydową, w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7035;
- ❖ Skrzydło o grubości 53 mm, z blachy stalowej galwanizowanej w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7035;
- ❖ Wypełnienie wełną mineralną o gęstości 150 kg/m³ lub 180 kg/m³
- ❖ Uszczelka pęczniąca przeciwpożarowa w ościeżnicy;
- ❖ 2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem;
- ❖ Zamek zasuwowo-zapadkowy;
- ❖ Klamka przeciwpożarowa przeciwwzaczepowa z rdzeniem stalowym;
- ❖ Automatyczne ryglowanie skrzydła biernego (dla drzwi 2-sk.)
- ❖ Bolec przeciwwyważeniowy;
- ❖ Ciężar skrzydła – 18 kg/m².

DRZWI WEWNĘTRZNE PRZECIWPOŻAROWE EI₂60

Drzwi PAD EI60 REVERSIBLE Classic



Drzwi 1-skrzydłowe Reversible EI ₂ 60 (uniwersalne: prawo-lewe)		
Kod handlowy	Wymiar w świetle muru	PLN
70 PAD EI60 REV	800 x 2060	1221
80 PAD EI60 REV	890 x 2060	1275
90 PAD EI60 REV	1020 x 2060	1334
100 PAD EI60 REV	1100 x 2060	1680
110 PAD EI60 REV	1200 x 2060	1680
Drzwi 2-skrzydłowe EI ₂ 60		
Kod handlowy	Wymiar w świetle muru	PLN
110/2 PAD EI60 (55+55)	1200 x 2060	2695
120/2 PAD EI60 (60+60)	1290 x 2060	2776
130/2 PAD EI60 (65+65)	1420 x 2060	2846
140/2 PAD EI60 (70+70)	1500 x 2060	2987
150/2 PAD EI60 (90+ reszta)	1600 x 2060	2987
160/2 PAD EI60 (90+ reszta)	1700 x 2060	3149
170/2 PAD EI60 (90+ reszta)	1800 x 2060	3149
180/2 PAD EI60 (90+ reszta)	1900 x 2060	3289
190/2 PAD EI60 (90+ reszta)	2000 x 2060	3289

CHARAKTERYSTYKA STANDARDOWA DRZWI WEWNĘTRZNYCH PAD EI60 REVERSIBLE Classic

- ❖ Ościeżnica narożnikowa uniwersalna z blachy stalowej galwanizowanej, z wgłębieniem dla uszczelki, wykończona farbą epoksydową, w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7035;
- ❖ Skrzydło o grubości 63 mm, z blachy stalowej galwanizowanej w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7035;
- ❖ Wypełnienie wełną mineralną o gęstości 180 kg/m³;
- ❖ Uszczelka pęczniąca przeciwpożarowa w ościeżnicy;
- ❖ 2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem;
- ❖ Zamek zasuwowo-zapadkowy;
- ❖ Klamka przeciwpożarowa przeciwzaczepowa, kolor czarny;
- ❖ Dwa bolce przeciwwyważeniowe;
- ❖ Automatyczne ryglowanie skrzydła biernego (dla drzwi 2-sk.)
- ❖ Ciężar skrzydła – 25 kg/m².

DRZWI DYMOSZCZELNE S6o

Drzwi PAD S6o Classic

Uszczelki do drzwi dymoszczelnych		
Kod towaru	Opis	PLN
US DM1	Kpl. uszczelnień dymoszczelnych dla drzwi 1-skrzydłowych	290
US DM2	Kpl. uszczelnień dymoszczelnych dla drzwi 2-skrzydłowych	499

Drzwi 1-skrzydłowe S6o		
Kod handlowy	Wymiar w świetle muru	PLN
70 PAD S6o	800 x 2060	1261
80 PAD S6o	890 x 2060	1315
90 PAD S6o	1020 x 2060	1374
100 PAD S6o	1100 x 2060	1720

Drzwi 2-skrzydłowe S6o		
Kod handlowy	Wymiar w świetle muru	PLN
110/2 PAD S6o (70+ reszta)	1200 x 2060	2695
120/2 PAD S6o (80+ reszta)	1290 x 2060	2776
130/2 PAD S6o (90+ reszta)	1420 x 2060	2846
140/2 PAD S6o (90+ reszta)	1500 x 2060	2987
150/2 PAD S6o (90+ reszta)	1600 x 2060	2987
160/2 PAD S6o (90+ reszta)	1700 x 2060	3149
170/2 PAD S6o (90+ reszta)	1800 x 2060	3149
180/2 PAD S6o (90+ reszta)	1900 x 2060	3289
190/2 PAD S6o (90+ reszta)	2000 x 2060	3289

CHARAKTERYSTYKA STANDARDOWA DRZWI PAD S6o Classic

- ❖ Komplet uszczelnień dymoszczelnych (należy doliczyć do ceny drzwi)
- ❖ Ościeżnica narożnikowa kierunkowa
- ❖ Pozostałe charakterystyki jak przy drzwiach EL₂6o

*DRZWI BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ORAZ PRZECIWPOŻAROWE
DOSTĘPNE NA INDYWIDUALNE ZAPYTANIE*

DRZWI GAMACOLOR

**SKRZYDŁO Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE
DREWNOPODOBNYM**



DRZWI INNOVA

**EKSKLUZYWNY SYSTEM NADRUKU CYFROWEGO
UMOŻLIWIJĄCY INDYWIDUALNĄ DEKORACJĘ DRZWI
(wymagane dostarczenie zdjęć w rozdzielczości minimum 300 dpi)**



UWAGA!

**MOŻLIWE JEST WYKONANIE DRZWI POD WYMIAR SPECJALNY
ZGODNY Z DOPUSZCZENIAMI NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

AKCESORIA DLA DRZWI PADILLA

Akcesoria antypaniczne		
Kod towaru	Opis	PLN
1AP	Kpl. okuć antypanicznych dla 1 skrzydła (dźwignia + zamek)	510
2AP	Kpl. okuć antypanicznych dla 2 skrzydeł (2 x dźwignia + zamek)	1144
AP 975	Dźwignia antypaniczna	474
AP IS	Dźwignia antypaniczna satynowana INOX	767
AP CR3	Zamek antypaniczny	196
AP CR5	Przeciwzamek	389
RKZ	Regulator Kolejności Zamykania	162
RKZ CE	Regulator Kolejności Zamykania CE	486

Uszczelki		
Kod towaru	Opis	PLN
US JF1	Kpl. uszczelek obwiedniowych JF1	26
US ZEW	Kpl. uszczelnień dla drzwi zewnętrznych 1-skrzydłowych (próg opadający + uszczelka)	170
US2 ZEW	Kpl. uszczelnień dla drzwi zewnętrznych 2-skrzydłowych (2x próg opadający + uszczelka)	340
US JI20	Uszczelka pęczniająca dla drzwi EI ₂₃₀ (szer. 20 mm)	22 /mb
US JI30	Uszczelka pęczniająca dla drzwi EI ₂₆₀ (szer. 30 mm)	27 /mb
US DM1	Kpl. uszczelnień dymoszczelnych dla drzwi 1-skrzydłowych (próg opadający + uszczelka)	290
US DM2	Kpl. uszczelnień dymoszczelnych dla drzwi 2-skrzydłowych (2x próg opadający + uszczelka)	499
US ACU	Kpl. uszczelnień akustycznych dla drzwi 1-skrzydłowych (próg stały podłogowy + uszczelka)*	514
US POW	Próg opadający montowany w skrzydle	131
US POZ	Próg opadający montowany na skrzydle	219
* Razem z drzwiami 1-sk. ppoż. dają izolacyjność $R_w = 30$ dB		

Klamki		
Kod towaru	Opis	PLN
M1	Okucie klamka-klamka przeciwwzaczepowa, czarne	38
M6	Okucie klamka-gałka, czarne	65
KL INOX	Okucie klamka-klamka ze stali nierdzewnej	175
KL ALU	Okucie klamka-klamka z aluminium	319

Zamki, wkładki		
Kod towaru	Opis	PLN
CR1	Zamek zasuwkowo-zapadkowy CR1	44
CR7	Zamek rolkowy CR7 do drzwi bez odporności ogniowej	249
CR DOD	Dodatkowy zamek wpuszczany do drzwi bez odporności ogniowej	200
GBS	Dodatkowy zamek wpuszczany do elektrozaczepu	200
WP 35/40	Wkładka patentowa do drzwi o grubości skrzydła 53 mm	33
WP 40/45	Wkładka patentowa do drzwi o grubości skrzydła 63 mm	44
WP C35	Wkładka patentowa, klasa C	154
WP KM	Wkładka patentowa, klucz-motylek	131

Ościeżnice		
Kod towaru	Opis	PLN
MC7 1sk	Profil montażowy dla drzwi 1-sk.	678
MC7 2sk	Profil montażowy dla drzwi 2-sk.	744
MC6 53	Maskownica muru <70 mm dla drzwi 1-sk. o gr.53 mm	778
MC6 63	Maskownica muru <80 mm dla drzwi 1-sk. o gr.63 mm	837
MC6 53 2sk	Maskownica muru <70 mm dla drzwi 2-sk. o gr.53 mm	789
MC6 63 2sk	Maskownica muru <80 mm dla drzwi 2-sk. o gr.63 mm	848
MC6 DOD	Dopłata za każde dodatkowe zwiększenie grubości muru o 50 mm dla maskownicy muru	65

Elektrozaczepy, elektromagnesy		
Kod towaru	Opis	PLN
RE ANC	Zaczep elektromagnetyczny do drzwi bez odporności ogniowej typu NC	328
RE ANO	Zaczep elektromagnetyczny do drzwi bez odporności ogniowej typu NO	492
RE PNO	Zaczep elektromagnetyczny do drzwi przeciwpożarowych dla drzwi 1-skrzydowych typu NO	690
RE2 ANC	Zaczep elektromagnetyczny do drzwi bez odporności ogniowej dla drzwi 2-skrzydowych typu NC	492
RE2 ANO	Zaczep elektromagnetyczny do drzwi bez odporności ogniowej dla drzwi 2-skrzydowych typu NO	618
CR1E	Zamek elektryczny (KD 2-stronna)	690
CR3E	Zamek elektryczny (KD 1-stronna)	710
EL E1	Trzymacz elektromagnetyczny Padilla E1	362

Samoamykacze		
Kod towaru	Opis	PLN
SZ G15	Samoamykacz ramieniowy GEZE TS1500	237
SZ G20	Samoamykacz ramieniowy GEZE TS2000	282
SZ G20S	Samoamykacz szynowy GEZE TS2000	479

Pozostałe akcesoria		
Kod towaru	Opis	PLN
BS1	Bolec do zawiasu nośnego BS1	33
BS2	Bolec do zawiasu samoamykającego BS2	33
KR ALH	Kratka wentylacyjna aluminiowa, wymiar: 500x100 mm	285
KR TRA	Kratka żaluzjowa od 0,25 do 0,5 m2	1236
KR PP	Kratka wentylacyjna do drzwi przeciwpożarowych 400x200 mm	810
W BO	Wizjer do drzwi bez odporności ogniowej	52
W PP	Wizjer do drzwi przeciwpożarowych	124
CP2	Bolec przeciwwyważeniowy	42

PRZESZKLENIA

Przeszklenia do drzwi bez odporności ogniowej		
Kod towaru	Opis	PLN
V2	300 x 400	461
V3	400 x 600	585
V4	ø 280	396
P3	500 x 1000	720
P4	250 x 1000	563
V5	300 x 800	563
P5	ø 360	514

Przeszklenia do drzwi EI ₂₃₀		
Kod towaru	Opis	PLN
Vo2	300 x 400	786
Vo3	400 x 600	1063
Po4	300 x 800	1110
Vo4	ø 280	1235

Przeszklenia do drzwi EI ₂₆₀		
Kod towaru	Opis	PLN
V14	300 x 400	908
V16	400 x 600	1631
P17	300 x 800	1828
V18	ø 280	1533

Przeszklenia prostokątne - wymiary specjalne (min. pow. szkła 0,4 m ²)				
Kod towaru	Opis	Montaż/szt.	Szkło/m ²	Akcesoria/szt.
PX	Do drzwi bez odporności ogniowej	72	474	356
PPX	Do drzwi EI ₂₃₀ i EI ₂₆₀	72	3958	356

USŁUGI I INFORMACJE DODATKOWE

Malowanie, skracanie drzwi bez odporności ogniowej – zapytania o cenę prosimy kierować do siedziby firmy PADILLA POLSKA.

Ceny loco Poznań.

Terminy realizacji:

dla drzwi będących na stanach magazynowych: ok. 5 dni roboczych

dla drzwi wymagających zamówienia w fabryce – ok. 4-6 tygodni

Firma "Padilla Polska" Sp. z o.o. utrzymuje stan magazynowy ok. 3000 skrzydeł drzwiowych.

Oferowane wyroby dopuszczone są do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym.

Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są cenami netto.

Padilla Polska Sp. z o.o.
ul. Wybieg 10, 61-315 Poznań
tel. +48 61 872-66-35, fax +48 61 879-83-51
www.padilla.pl
e-mail: padilla@padilla.pl

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Ważność ofert:

Wszystkie składane przez nas oferty i informacje udzielane ustnie lub telefonicznie stają się wiążące dopiero w momencie ich pisemnego potwierdzenia. Zastrzegamy sobie prawo wyłącznej własności i prawo autorskie dokumentów należących do oferty.

Ceny:

Jeżeli w umowie lub ofercie nie uwzględniono inaczej, to podane ceny rozumie się jako ceny netto loco magazyn Poznań.

Warunki płatności:

Określone szczegółowo w Potwierdzeniu Zamówienia. Wyklucza się kompensowanie płatności z nieuznanym lub kwestionowanym świadczeniem wzajemnym i prawo do wstrzymania należności. Dla klientów nie posiadających podpisanej umowy dystrybucyjnej z PADILLA POLSKA oraz klientów, którzy nie przedstawili zabezpieczenia płatności wobec PADILLA POLSKA, zasadą jest płatność najpóźniej w momencie odbioru. Warunkiem zamówienia wyrobów niestandardowych jest wpłata zaliczki.

Terminy dostaw:

Terminy dostaw określone przez nas w ofertach oraz Potwierdzeniach Zamówień oznaczają zwykle przewidywaną datę dostawy, o przestrzeganie której będziemy się starać. Czas i terminy dostaw obowiązują tylko w przybliżeniu i nie są wiążące. W razie niedotrzymania wyraźnie i pisemnie przyrzonego terminu dostawy Zamawiający jest uprawniony do wyznaczenia nam odpowiedniego terminu dodatkowego. Jeżeli nie zostanie on dotrzymany, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

Wysyłka i odbiór towaru:

W przypadku odbioru towaru własnym lub wynajętym przez Zamawiającego środkiem transportu ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego w momencie wydania towaru. W przypadku dowozu towaru naszym transportem przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru określa moment rozpoczęcia rozładunku. Odpłatność za dostawę towaru naszym transportem ustalana jest każdorazowo przy okazji Potwierdzenia Zamówienia i może podlegać zmianom. Zamawiający, odbierając towar własnym transportem odpowiada za sposób jego opakowania, ułożenia i zamocowania. Zamawiający powinien odebrać towar z magazynu po potwierdzeniu gotowości do odbioru bez zbędnej zwłoki; w przypadku towaru niestandardowego zamawianego z Hiszpanii, odbiór powinien nastąpić w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru – przekroczenie tego terminu uprawnia nas do dalszego magazynowania na koszt i ryzyko Zamawiającego. Zaliczki wpłacone na poczet towaru, który nie został odebrany przepadają i traktowane są jako zadośćuczynienie poniesionych przez nas kosztów.

W przypadku dostawy towaru przez transport PADILLA POLSKA Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu ilościowego i jakościowego dostarczonego towaru. Wszelkie uszkodzenia towaru powinny być zgłoszone kurierowi dostarczającemu towar i udokumentowane stosownym protokołem szkodowym. Gdy stwierdzenie szkody podczas odbioru towaru było utrudnione, możliwe jest zgłoszenie reklamacji w terminie 7 dni od daty dostawy, na piśmie, do siedziby PADILLA POLSKA. Warunkiem uznania reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego PADILLA POLSKA i dokumentowanie szkody zdjęciami (może być w formie elektronicznej).

Gwarancja

Gwarancja na produkty PADILLA POLSKA wynosi 12 mies.